

Thermotransferdrucker

# Wenger PLK600



## Wenger PLK600

Der netzwerkfähige Thermo-  
transferdrucker für den  
Plakettendruck in

- Landkreisen
- Stadtverwaltungen
- Landratsämtern
- Bürgerbüros
- Weiteren öffentlichen  
Einrichtungen

## FUNKTIONAL UND ZUVERLÄSSIG

- Plakettenträger für i-Kfz
- Feinstaubplaketten
- Carsharing-Plaketten
- Geringer Platzbedarf
- Robust und langlebig

  
Weil der Nutzen zählt

# Wenger PLK600 – Technische Daten und Informationen

## Weil der Nutzen zählt

Wie alle Wenger Drucker unterstützt Sie der Netzwerk-Thermotransferdrucker PLK600 durch seine einfache Bedienbarkeit bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben. Er eignet sich hervorragend dafür, die für die i-Kfz-Zulassung notwendigen Plakettenträger zu bedrucken. Außerdem können Feinstaub- und Carsharing-Plaketten ebenfalls rechtssicher, licht- und witterungsbeständig bedruckt werden.



## Funktional und zuverlässig

- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Druckauflösung 300 dpi
- Telefonischer Support
- Vor-Ort-Service mit präventiver Instandhaltung
- Anwendungsspezifische Konfiguration
- Optionale Vor-Ort-Installationsunterstützung
- Äußerst robust und langlebig
- Made in Germany



Technische Daten	
<b>Drucken</b>	
Druckertyp	Thermotransfer
Druckprinzip	Rollenverarbeitung
Druckauflösung	300 dpi
Druckgeschwindigkeit	max. 150 mm/s
Druckbreite	105,7 mm
Durchlassbreite	116 mm
Etikettenbreite	min. 12 mm
<b>Etiketten</b>	
Material	Kunststoff, Papier, Karton, Textil
Materialstärke	max. 220 g/m <sup>2</sup>
Rollendurchmesser	max. 180 mm
Kerndurchmesser	40 / 75 mm
Etikettensensor	Durchlicht und Reflexion von unten
<b>Transferband</b>	
Typ	Harz
Rollendurchmesser	max. 80 mm
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"
Länge	max. 450 m
Breite	max. 110 mm
<b>Anbindung und Bedienung</b>	
Display	Grafikdisplay 128x64 Pixel
Schnittstellen	- 1x Ethernet (10/100 Base T) - 1x USB 2.0 - 2x USB Host (für Tastatur, Speicherstick)
Druckertreiber	- Windows 7 – 11 - Windows Server 2012 R2 – 2022
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Spannung	230 V AC
Leistungsaufnahme	275 VA
<b>Abmessungen</b>	
Breite x Höhe x Tiefe	236 x 238 x 374 mm
Gewicht	11 kg

Wenger Deutschland GmbH • Tumringer Straße 270 • 79539 Lörrach  
Telefon: 0 76 21 / 40 96 0 • Telefax: 0 76 21 / 44 83 0 • [info@wenger.de](mailto:info@wenger.de) • [www.wenger.de](http://www.wenger.de)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.